

Vaihtoehdot 3M Scott FH31 kasvo-osalle, jos vaaditaan TH2 tai TH3 suojausluokka



EI

EN 166 'B' vaatimus

KYLLÄ

Vaihtoehto. A1 - Scott FH1 / FH2/ FH21 huppumallit (Duraflow tai Proflow 160)

- EN 12941 TH3
- Puhallinlaite Duraflow tai Proflow 160
- EN 166 'F'
- PETG Visiiri

FH1



FH2



FH21



Vaihtoehto. A2 - Scott FM3/Promask tai FM4/Vision (Duraflow tai Proflow 160)

- EN 12942 TM3
- Puhallinlaite Duraflow tai Proflow 160
- EN 166 ei vaatimuksena
- Saattaa vaatia sopivuus/tiiveyden testauksen riippuen yrityksen, tai paikallisista säädöksistä
- Ei sovellu parrakkaille käyttäjille
- FM4 (Vision) ja Proflow 160 yhdistelmä on hyväksytty ainoastaan hiukkassuodattimien kanssa

FM3



FM4



Vaaditaan uusi puhallinlaite

- EN 12941 TH3
- EN 166 'B'
- Pinnoitettu polykarbonaatti visiiri

Mikäli luonnostaan vaaraton puhallinlaite on tarpeen, ota yhteyttä paikalliseen 3M myyntiedustajaan

Vaihtoehto. B Puhallinlaitteena 3M TR-600

- EN 12941 TH3 yhdessä M-206/M-207 kasvo-osan kanssa
- Yhdistelmä- ja kaasusuodattimia saatavilla
- Hiukkas- ja hajusuodatin saatavilla
- 3-nopeuksinen ilman virtausnopeus käyttäjän valittavissa
- Suodattimen- ja akun varaustilan ilmaisoin
- Värihälytys



Vaihtoehdot 3M Scott Automask kasvo-osalle, jos vaaditaan TH2 tai TH3 suojausluokka



EI

EN 166 'B' vaatimus

KYLLÄ

Vaihtoehto. C1- Proflow SC 120 on päivitettävä Proflow SC 160 versioksi ja soveltuvaksi Scott FH1 / FH2 / FH21 huppumallien kanssa

- FH1/2/21 EN 12941 TH3
- EN 166 'F'
- PETG Visiiri
- Päivitys mahdollista valtuutetussa 3M Scott huoltopisteessä
- Vaihdeettava uusi letkumalli



Vaihtoehto. C2 - Proflow SC 120 on päivitettävä Proflow SC 160 versioksi ja soveltuvaksi FM3/Promask ja FM4/Vision kokonaamareiden kanssa

- EN 12942 TM3
- EN 166 ei vaatimuksena
- Saattaa vaatia sopivuus/tiiveyden testauksen riippuen yrityksen, tai paikallisista säädök
- Ei sovellu parrakkaille käyttäjille
- FM4 (Vision) ja Proflow 160 yhdistelmä on hyväksytty ainoastaan hiukkassuodattimien kanssa
- Päivitys mahdollista valtuutetussa 3M Scott huoltopisteessä
- Vaihdeettava uusi letkumalli



Vaaditaan uusi puhallinlaite

- EN 12941 TH3
- EN 166 'B'
- Pinnoitettu polykarbonaatti visiiri

Mikäli luonnostaan vaaraton puhallinlaite on tarpeen, ota yhteyttä paikalliseen 3M myyntiedustajaan

Vaihtoehto. D Puhallinlaitteena 3M TR-600

- EN 12941 TH3 yhdessä M-206/M-207 kasvo-osan kanssa
- Yhdistelmä- ja kaasusuodattimia saatavilla
- Hiukkas- ja hajusuodatin saatavilla
- 3-nopeuksinen ilman virtausnopeus käyttäjän valittavissa
- Suodattimen- ja akun varaustilan ilmainen
- Värihälytint

